

INSTALLATION MODULE WI-FI ET ENREGISTREMENT WEB APP



- **1.** Connecter le module wifi à l'alimentation avec le kit transformateur en dotation
- 2. Connecter avec le câble serial la prise Serial au dos du poêle au module wifi
- 3. Le led vert s'allume (fixe)
- **4.** Le led orange (**Access point**) clignote pendant 5 secondes puis reste fixe. (*En cas de clignotement d'un autre led orange appuyer sur Reset pour reprendre la procédure initiale*)
- 5. A travers un dispositif connecté au réseau wifi (Tablet/Pc/Smartphone/etc..) effectuer la connexion au réseau WIFI créé par le module. Le nom du réseau à rechercher (SSID) sera similaire à «Evastampaggi-WIFI_000780FFFFFF ». (Vérifier que le dispositif utilisé ait bien établi une effective connexion au réseau créé par le module WIFi du poêle).
- 6. Télécharger le browser généralement utilisé sur votre dispositif (Internet Explorer/Firefox/etc...) et compiler dans la barre des adresses la séquence suivante : http://192.168.1.1



7. La page principale du module WIFI apparaitra avec les informations relatives à son fonctionnement

$\langle \rangle$	m		192.168.1.1	C	Û	+ 🗇
😚 WiFi Co	onfigura	ation				
Status	ĺ	Curren	t configuration:			
		Mode:	Access Point			
		SSID:	Evastampaggi-Wifi_000780			
		BSSID:	000780DD1888			
		Channel:	1			
		Security:	Open			

8. Cliquer sur le lien « wifi configuration » situé à gauche dans la page web

Source States and Stat								
Status WiFi Configuration	Station configuration: Available networks: Select a network							
	C Manual SSID							
	Connect							

- **9.** Sélectionner dans la liste le réseau à utiliser pour connecter le dispositif à internet et composer la password du réseau sélectionné
- **10.** Cliquer sur « **Connect** » pour connecter le module à internet
- 11. La confirmation de l'effective connexion : « Connection might be lost ». Le led Orange (Access Point) s'éteint et le Led Orange (Internet) s'allume en clignotant quelques secondes. Il devient fixe quand la connexion Internet est stable.
- **12.** Après quelques secondes de l'effective connexion à internet le led Orange (**Server Remote**) s'allume indiquant la fin de la procédure de configuration du module.
- 13. A' partir de cet instant votre poêle est connecté au réseau internet.
 Vous pouvez désormais sur votre dispositif (Pc/Smartphone/etc..) télécharger votre browser à la page suivante :

http://evastampaggi.efesto.web2app.it/ .

La page **WEB APP EFESTO** s'ouvre. Cliquer dans la section "**Enregistrement**/Registrati" du menu principal. Une fois l'enregistrement complété vous recevrez un message de confirmation dans la boite email indiquée.



14. Retourner dans la page principale Web App EFESTO et accéder à votre compte en y compilant toutes les données (adresse email & password) précédemment utilisées en phase d'enregistrement. Il est donc possible désormais intégrer les données de votre poêle en cliquant dans la section « ajouter Poêle/Aggiungi Stufa » du menu principal.

Durant cette procédure vous avez besoin des données suivantes :

- CODE ARTICLE (Model / ITEM NUMBER) e SERIAL NUMBER (Serial) visibles au dos du poêle (Chaudière/Hydro/etc...) sur l'étiquette
- MAC ADDRESS et CODE D'ENREGISTREMENT (REG.CODxxxxx) visibles au dos du boitier de votre module WIFI (voir exemple ci-dessous)

XX:XX:X REG.CC	X:XX:XX:XX D.XXXXXX	MAC A CO REGIS	DDRESS
TEST PASSED			
MODEL:	=CODICE ARTICOLO	/ ITEM NUMBER	
SERIAL:	=SERIAL NUMBER		
FIRMWARE:			
BK:			
USER:			
Test Date: 00 00	0000		

Votre dispositif (Poêle/chaudière/etc..) est désormais présent dans votre liste et contrôlable à travers la Web App de votre dispositif électronique (Pc/Tablet/Smartphone/etc...)