

Andrea 11 kW

IT Attimi da incorniciare

Con Andrea abbiamo creato un inserto compatto che garantisce la praticità di essere alimentato anche da acceso (tramite il cassetto frontale estraibile). Girofumi in ghisa ne assicura un'ottima resa e la durata nel tempo. È disponibile in due versioni ventilato frontalmente oppure canalizzato per portare l'aria calda in un ambiente diverso a 2/4 mt di distanza.

GB Moments to be framed

With Andrea we have created a new compact component guaranteeing a practical solution which allows the stove to be kindled even when it is already turned on (by means of a front extractable drawer). The flue gas pass the in cast iron ensure excellent and long-lasting performance. Available in two versions, front ventilated or ducted to take hot air to another room 2/4 metres away.

FR Des instants inoubliables

Insert à granules compact avec facilité de chargement du granulé même en fonctionnement (tiroir en façade). Fonte pour assurer un rendement optimal et une durée dans le temps. Il est disponible en deux versions ventilés à l'avant ou canalisés pour apporter la chaleur dans un espace différent situé à 2/4 mètres de distance.

DE Einzurahmende Augenblicke

Mit Andrea haben wir ein kompaktes Modell kreiert, das eine einfache Handhabung garantiert. Dank seines frontal zu bedienenden Pelletbehalters kann er beheizt werden, während der Ofen in Betrieb ist. Der Feuerraum ist komplett aus Gusseisen, und garantiert somit eine optimal Leistungsfähigkeit und lange Haltbarkeit. Er ist in zwei Versionen erhältlich, mit Belüftung vorn oder kanalisiert, um warme Luft in weitere Räume in bis zu 2/4 m Entfernung zu transportieren.

ES Momento para enmarcar

Con Andrea hemos creado un inserto compacto que garantiza la posibilidad de alimentarlo cuando está encendido (mediante el cajón frontal extraíble). El paso de humos en hierro fundido asegura un excelente rendimiento y la duración en el tiempo. Se encuentra disponible en dos versiones ventiladas frontalmente o canalizado para llevar el aire caliente hasta un ambiente distinto a 2/4 m de distancia.

SLO Uokvirjeni trenutki

S kaminsko pečjo Andrea smo ustvarili kompaktno vgradno komponento, ki zagotavlja praktičen način polnjenja tudi, ko je peč prižgana (skozi izvlečni sprednji predal). Zaradi litoželeznih dimnikov ima odličen izkoristek in dolgo življenjsko dobo. Na voljo je v dveh različicah, z ventilacijo spredaj ali z možnostjo kanaliziranja toplega zraka v drug prostor, oddaljen 2-4 m.

ANDREA 11 kW:

-  max 11 kW – min 2,9 kW
-  max 9 kW – min 2,5 kW
-  Pmax 84% – Pmin 85%
-  Pmax 0,023% – Pmin 0,047%
-  max 2,13 kg/h – min 0,59 kg/h
-  15 kg
-  60 – 190 mc
-  lato: 14 cm
sup. app.: 5 cm
retro: 14 cm
fronte: 100 cm
-  230V – 50 Hz
-  380 W
-  L 59,3 x P 70,4 x H 62
-  dim. min. L 73,5 x H 68,6
-  98,6 kg
-  ghisa
-  EN14785
-  telecomando

OPTIONAL:

-  trespolo
-  cornici

SU RICHIESTA:

-  versione canalizzata basic



COLORI CORNICI PIETRA






LIMESTONE RIGATO SERPENTINO ARDESIA ITALIANA SPACCO NATURALE

COLORI CORNICI



ROSSO RUVIDO AMBRA RUVIDO GRIGIO SILICONICO



Optional

A = Ø 80 mm Scarico fumi
Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Odvod dimnih plinov

B = Ø 51 mm Aria combustione
Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
Aire para la combustión / Zrak za zgorevanje

